


03 UPC-108C

- 搭载Intel® Core 第7代低功耗CPU,双核, TDP 15W
- 智联扩展技术, 无风扇, 模块化设计
- 支持HDMI+VGA双显示
- 4×LAN, 4×USB 3.0, 2×USB 2.0, 4×COM
- 支持0~50°C (宽温-40°C~70°C可选)



产品尺寸




产品介绍

UPC-108C 是一款高性能无风扇工控机, 基于科拉德智联扩展技术, 模块化设计, 采用Intel® Core 第7代低功耗嵌入式CPU, TDP 15W, 性能提升40%。携带丰富的I/O接口, 支持0~50°C (宽温可选) 产品主要应用于工业自动化, 机器视觉, 轨道交通等工业物联网行业。

产品规格

处理器	CPU	Intel® Core™ Processor I3-7100U/I5-7200U/I7-7500U 双核四线程	
	频率	2.40GHz/2.5GHz~3.1GHz/2.7GHz~3.5GHz	
	功耗	TDP 15W	
内存	散热方式	无风扇被动散热	
	架构	DDR4-2133MHz	
	容量	标配4GB (4~16GB可选)	
存储	插槽	单通道SO-DIMM 内存插槽	
	机械硬盘	N/A	
	固态硬盘	标配 mSATA 64GB (可选128GB、256GB等)	
I/O接口	USB	4×USB3.0; 2×USB2.0; TYPE A接口	
	串口	4×RS-232(其中2个串口可选RS-485), DB9接口	
	CAN Bus	N/A	
	凤凰端子	N/A	
	显示接口	HDMI(3840*2160 @24Hz)+VGA(1920*1080 @60Hz)	
	网口	4×Realtek8111F 10M/100M/1000M以太网口 (Intel® I211可选)	
	音频	1×Audio	
	扩展槽	Mini PCIe	1×Mini PCIe
	无线网络	4G全网通	可选 (标配不含)
		Wi-Fi	可选 (标配不含)
蓝牙		可选 (标配不含)	
操作系统	Windows	Windows 7/8/10	
	Linux	Centos/Ubuntu/麒麟	
电源	电源输入	标配12V DC, 2-Pin 插头	
	电源适配器	AC-DC 12V@ 5A, 60W	
	开机方式	开关开机/来电自启	
环境	工作环境	常温0~50°C (宽温-40°C~70°C可选)	
	存储环境	常温-20~60°C (宽温-40°C~80°C可选) 注: 10~90%无冷凝环境	
	尺寸	195mm×158mm×65.3mm(含边条长宽229mm×160mm)	
物理特征	材质	高强度铝合金	
	颜色	黑色	
	净重	1.95KG	
安装方式	壁挂VESA尺寸	100mm×100mm	
	侧边固定尺寸	219mm×100mm	
服务	定制化	BIOS定制, 开机画面LOGO定制, OEM贴标	


I/O接口



订购信息

型号	描述
UPC-108C/7100U	Intel® Core™ Processor I3-7100U
UPC-108C/7200U	Intel® Core™ Processor I5-7200U
UPC-108C/7500U	Intel® Core™ Processor I7-7500U

可选配件



AC线

适配器

Wi-Fi外置天线

安装边条