- 科拉德计算机 — **Build Your IPC Like LEGO** 

# Cesipc CTN-102C

6 Intel® Celeron® Processor J1900













7 Intel® Celeron® Processor J6412 2 Intel® Core™ 12th Processor

## 产品介绍

CTN-102C是一款无风扇工业控制计算机,采用紧凑设计,搭载第12代英特尔赛扬7305U处理器,满足不同应用需求。采用板对 板连接架构,优化信号传输和空间利用。提供丰富I/O接口,包括USB3.0、双干兆网口和双HDMI输出,支持4K分辨率和EDID功能, 适用于远程监控和无人值守场景。



★ 处理器: Intel第12代赛扬7305U处理器, 性能稳定 ★ I/O接口: 2个Intel千兆网口, 4个USB, 2个HDMI输出

★ 特色设计: 双HDMI接口支持EDID功能

★ LEGO MODE:基于LEGO-MODE设计理念,支持快速定制

★ 工作环境: 支持-10~60℃, 可定制宽温 ★ 操作系统: 兼容Windows和Linux系统

★ 产品应用: 适用于多屏显示、远程输出等高可靠性场景

## 产品规格

#### ● 核心硬件

处理器	Celeron J1900	Celeron J6412	i3-10110U	i5-10210U	i7-10510U	i3-1215U	i5-1235U	i7-1250U
核心数	4	4		4	4	6	10	10
线程	4	4	4	8		8	12	12
频率	2.0-2.4	2.0-2.6		1.6-4.2		1.2-4.4	1.3-4.4	1.1-4.7
缓存		1.5MB		6MB		10MB	12MB	12MB
TDP		10W		15%		15W	15W	9W
显示		UHD		4-32GB DDR4		UHD Graphics	Iris Xe	Iris Xe
内存		4-16GB DDR4	1 x mSATA SSD / 1 x M. 2 SSD		4-32GB DDR4			
硬盘	1 x mSATA SSD	1 x mSATA SSD					1 x mSATA SSD	

#### ● 电源输入

电源输入	1排3针可插拔端子,支持12V直流,9-36V DC 宽压输入
开关	1x ATX 电源开关
启动	1路 AT/ATX 模式切换(内置)

#### ● 无线通信

Wi-Fi	无线网卡 双频2.4G/5G(选配)
无线网通信	4G /5G LTE 全网通模块(选配)
其它	/

#### ● I/O 接口

Celeron J1900	Celeron J6412	i3-10110U	i5-10210U	i7-10510U	i3-1215U	i5-1235U	i7-1250U
5	4	2	2	2	0	0	0
1	2	4	4	4	4	4	4
2	2	2	2	2	0	0	0
1	1	1	1	1	0	0	0
1	1	1	1	1	0	0	0
1	1	1	1	1	2	2	2
2 x Intel I210	2 x Intel I210	2 x Intel I210	2 x Intel I210	2 x Intel I210	2x Intel I210	2x Intel I210	2x Intel I210
3.5mm TRRS	3.5mm TRRS	3.5mm TRRS	3.5mm TRRS	3.5mm TRRS	3.5mm TRRS	3.5mm TRRS	3.5mm TRRS
	5 1 2 1 1 1 1 2 x Intel I210	5 4 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 x Intel I210 2 x Intel I210	5 4 2 1 2 4 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 x Intel I210 2 x Intel I210	5     4     2     2       1     2     4     4       2     2     2     2       1     1     1     1       1     1     1     1       1     1     1     1       2 x Intel I210     2 x Intel I210     2 x Intel I210     2 x Intel I210	5     4     2     2     2       1     2     4     4     4       2     2     2     2     2       1     1     1     1     1       1     1     1     1     1       1     1     1     1     1       2 x Intel I210     2 x Intel I210     2 x Intel I210     2 x Intel I210	5     4     2     2     2     0       1     2     4     4     4     4       2     2     2     2     0       1     1     1     1     1     0       1     1     1     1     1     0       1     1     1     1     1     2       2 x Intel I210     2 x Intel I210     2 x Intel I210     2 x Intel I210     2 x Intel I210	5     4     2     2     2     0     0       1     2     4     4     4     4     4       2     2     2     2     0     0       1     1     1     1     1     0     0       1     1     1     1     1     0     0       1     1     1     1     1     2     2       2 x Intel I210     2 x Intel I210     2 x Intel I210     2 x Intel I210     2 x Intel I210

#### ● 产品属性

产品尺寸	229(长) × 160.0 (宽) × 47(高) mm
安装尺寸	219 (长) × 100(宽) mm
产品重量	1.5 KG 净重
材质	6063高强度铝合金
机械构造	铝挤型材 + 钣金结构
安装方式	支架安装 / VESA标准壁挂
复位开关	1× 复位开关

#### ●工作环境

工作温度	-10~60℃ (-40~80℃ 宽温可选)
存储温度	-20~70℃ (-40~80℃ 宽温可选)
环境湿度	10%~90%, 无冷凝
电磁兼容	CE, FCC , EN IEC 61000-3-2
工厂认证	ISO9001: 2015
定制	BIOS / Boot on LOGO / OEM
平均故障间隔时间	60,000 Hours

### ● 操作系统


Windows	Windows 10 / Windows 11 (注: Celeron J1900 可支持windows 7)			
Linux	Ubuntu 16.04 / 18.04 / 20.04 / 22.04			
国产系统	/			


## ▶ 产品图片






## ▶ 产品尺寸图










## ▶ 产品I/O图





02