

# 10 IPC-41UA

- 英特尔 核心处理器
- 系统内存高达16GB DDR3
- 2个HDMI 双独立显示器
- 支持2.5英寸硬盘和1个mSATA插槽
- 系统支持 Windows 7/8/10/ Linux




## 产品介绍

IPC-41UA 是一款配备英特尔® 3th Gen 酷睿处理器的新型1U工业箱式电脑。带风扇设计满足恶劣环境的要求，使IPC-41UA 在机器制造行业的应用中更加可靠。此外，双GbE LAN，17个串行端口，4个USB端口，使设备连接和集成变得容易。开关量输入输出接口提供开放的Modbus协议，方便客户接入系统。


## 产品规格

处理器	CPU	Intel® Core™ Processor I3-3217U/I5-3317U/I7-3517U 双核四线程
	频率	1.80GHz/1.7GHz~2.6GHz/1.9GHz~3.0GHz
	功耗	TDP 17W
内存	散热方式	风扇散热
	架构	DDR3L/-RS 1333/1600
	容量	标配4GB (4~16GB可选)
存储	插槽	双通道SO-DIMM 内存插槽
	机械硬盘	SATA 2.5" HDD
I/O接口	固态硬盘	标配 mSATA 64GB (可选128GB、256GB等)
	USB	4×USB2.0; TYPE A接口
	串口	2×RS-232, 15×RS-485 (ESD空气放电8KV, 接触放电6KV) 凤凰端子接口
扩展槽	DI	6×DI (有源开关量信号输入) 凤凰端子接口
	DO	2×DO (干接点输出, 继电器触电容: 3A) 凤凰端子接口
	显示接口	HDMI(1920*1200 @30Hz)+VGA(1920*1200 @30Hz)
	网口	2×Realtek 8111E/Intel 82583 10M/100M/1000M以太网口
	音频	1×Mic-in, 1×Line-out
	Mini PCIe	1×Mini PCIe
无线网络	4G全网通	可选 (标配不含)
	Wi-Fi	可选 (标配不含)
	蓝牙	可选 (标配不含)
操作系统	Windows	Windows 7/8/10
	Linux	Centos/Ubuntu
电源	电源输入	220V AC (台湾明纬电源)
	接口类型	AC插座, 防护: 浪涌1.2/50us, 共模 2KV / 差模 1KV
	开机方式	开关开机/来电自启
环境	工作环境	-10~60°C (宽温-40°C~80°C可选)
	存储环境	-20~70°C (10~90%无冷凝)
物理特征	尺寸	428mm×380.7mm×48mm(含边条长宽480mm×413mm)
	材质	1.2mm优质碳素高强度结构钢, 符合CCC、FCC及CE标准
	颜色	黑色
	净重	2.8KG
安装方式	安装	IU上架式安装
服务	定制化	BIOS定制, 开机画面LOGO定制, OEM贴标

## 产品尺寸



## I/O接口



## 订购信息

型号	描述
IPC-41UA/3217U	Intel® Core™ Processor I3-3217U
IPC-41UA/3317U	Intel® Core™ Processor I5-3317U
IPC-41UA/3517U	Intel® Core™ Processor I7-3517U

## 可选配件



AC线