适用于制药、肉类加工、海鲜加工、奶制品湿洗区的旗舰级工业平板电脑

全封闭高防护工业平板（G级 / IP69K）

WPC-S1072A-G

Intel® Celeron® J6412

01 产品介绍

振动 | 冲击 | 雷电 | 粉尘油污 | 静电 | 耐高低温 | 电磁干扰 | IP69K



WPC-S1072A-G 是一款 10 寸全不锈钢 IP69K 工业平板电脑，面向食品加工、乳制品、肉类加工、制药及洁净湿洗区域应用打造。整机采用 SUS304 / SUS316 全封闭不锈钢结构，具备 IP67 / IP69K 双重防护能力，可承受高温高压水冲洗、泡沫清洁及频繁消毒作业，满足严苛卫生清洁要求。产品搭载 Intel® Celeron® J6412 处理器，兼顾低功耗、稳定运行与长期在线需求。10 英寸紧凑型设计适用于小型设备集成、产线工位及局部操作区域，是湿洗区域 HMI 与设备控制的可靠解决方案。

功能特性

FlexCore | SafeCore | 电容触摸 | 无风扇 | 9~36V | Wi-Fi | 蓝牙 | USB 2.0 | RS-232 | RS-485 | TPM 2.0

认证标志

CCC | ISO9001

产品特点

- ★ 结构：采用 SUS304 / SUS316 全不锈钢机身，整机全封闭设计，耐腐蚀、易清洁，适用于严苛卫生环境。
- ★ 防护：整机达到 IP67 / IP69K 防护等级，可承受高温高压水冲洗、泡沫清洗及频繁消毒作业。
- ★ 显示：10 英寸 4:3 工业级 XGA TFT LCD，分辨率 1024 × 768，色彩 16.2M，亮度 350 cd/m²，适合设备端 HMI 显示。
- ★ 触控：采用 P-CAP 10 点电容触控，支持手套操作，满足湿洗区域现场人机交互需求。
- ★ 核心：搭载 Intel® Celeron® J6412 四核处理器，兼顾低功耗、稳定运行与长期在线需求。
- ★ 网络：配备双千兆网口，支持稳定联网与设备通信需求。
- ★ 接口：提供 USB、RS-232、千兆网口等工业接口，满足现场设备接入需求。
- ★ 架构：基于 FlexCore™ 模块化设计，兼顾配置复用、接口扩展与项目化定制需求。
- ★ 可靠性：采用 Fanless 无风扇散热设计，并集成 CESIPC SafeCore™ 技术，提升长期运行与异常供电场景下的系统稳定性。

02 产品图片





03 I/O 接口示意图





04 产品规格

- 触摸与显示

参数项目	规格说明
显示尺寸	10" (4:3)
显示类型	XGA TFT LCD
分辨率	1024 × 768
色彩数	16.2M
亮度	350 cd/m²
对比度	500:1
背光寿命	50,000 hrs
触摸方式	投射式电容触控（P-CAP），10点
触摸防护	IP67（整机）

核心硬件

参数项目	规格说明
处理器	Intel® Celeron® J6412
核心数	4
线程	4
频率	2.0~2.6 GHz
缓存	4 MB L3 Cache，1.5 MB L2 Cache
TDP	10W
显示	Intel UHD Graphics 32EU
内存	DDR4 4~32 GB
硬盘	1× M.2 2242 SSD

I/O 接口

参数项目	规格说明
USB 2.0	2 × USB 2.0
RS232	1 × RS232
RS485	1 × RS485
千兆以太网	1 × LAN
音频	无
Wi-Fi（选配）	双频 2.4G/5G 无线网卡
4G/5G（选配）	/

电源输入

参数项目	规格说明
电源接口	1排3针可插拔端子，支持 9~36V DC 宽压输入
ATX开关	1× ATX 电源开关
启动模式	AT/ATX 模式切换（内置）

适用于制药、肉类加工、海鲜加工、奶制品湿洗区的旗舰级工业平板电脑

全封闭高防护工业平板（G级 / IP69K）

WPC-S1072A-G

Intel® Celeron® J6412

产品属性

参数项目	规格说明
产品尺寸	278(W)*225.4(D)*57.8(H)mm
产品重量	4 KG 净重
外壳材质	304/316不锈钢
机械结构	钣金结构
安装方式	壁挂 / 桌面支架 / VESA 100×100 mm
复位开关	1× 复位开关
TPM	TPM 2.0
看门狗	支持硬件看门狗
MTBF	60,000 hrs

工作环境

参数项目	规格说明
工作温度	0~60℃（宽温 –40~80℃ 可选）
存储温度	–10~70℃（宽温 –40~80℃ 可选）
相对湿度	10%~90%，无冷凝
电磁兼容	CE、FCC（EN 55032 & EN 55035）
EMC谐波	EN IEC 61000–3–2


操作系统

参数项目	规格说明
Windows	Windows 7 / Windows 10 / Windows 11
Linux	Ubuntu 16.04 / 18.04 / 20.04 / 22.04

认证与合规

参数项目	规格说明
工厂认证	ISO9001: 2015
BIOS定制	BIOS / Boot LOGO / OEM

05 产品尺寸



06 产品应用



洁净室



乳制品生产线



生物制药



食品加工

07 产品订购信息

NO.	型号	料号	处理器参数	内存	硬盘
1	WPC-S1072A-G	C5.02.08.027	Intel® Celeron® J6412	8GB DDR4	SSD 256GB

注：因市场波动，CPU型号，内存，硬盘等关键芯片会存在变动，具体咨询公司业务。

※ 本文件内所有技术参数如有变更，恕不另行通知。规格数据在标准测试条件下测量，实际可能因使用环境存在差异。
如需定制服务或技术支持，请联系 CESIPC 销售团队：0755-85286060 · sales14@cesipc.com · www.cesipc.cn
© 2026 深圳市科拉德嵌入式技术有限公司（CESIPC） · 版权所有