适用于制药、肉类加工、海鲜加工、乳制品湿洗区的21.5英寸宽屏洁净工业平板电脑

宽屏全封闭防水平板（G级 / IP69K）

WPC-W2162A-G

Intel® Celeron® J1900

01 产品介绍

振动 | 冲击 | 雷电 | 粉尘油污 | 静电 | 耐高低温 | 电磁干扰 | IP69K



WPC-W2162A-G 是一款 21.5 寸宽屏洁净型工业平板电脑，面向食品加工、乳制品、制药等高卫生标准湿洗环境打造。产品采用全不锈钢机身设计，具备 IP67 / IP69K 双重防护能力，可承受高温高压水冲洗、泡沫清洁及频繁消毒作业，满足严苛卫生清洁要求。21.5 英寸大尺寸宽屏显示更适合产线状态监控、MES 看板、设备操作界面及多信息窗口显示，广泛适用于湿洗区域的人机交互与设备控制部署。

功能特性

FlexCore | SafeCore | 单屏 | 电容触摸 | 无风扇 | 9~36V | Wi-Fi | 蓝牙 | USB 2.0 | RS-232 | RS-485 | TPM 2.0

认证标志

CCC | CE | ISO9001 | BIS


产品特点

- ★ 结构：采用 SUS304 / SUS316 全不锈钢机身，整机全封闭设计，耐腐蚀、易清洁，适用于食品、制药等高卫生湿洗环境。
- ★ 防护：整机达到 IP67 / IP69K 防护等级，可承受高温高压水冲洗、泡沫清洁及频繁消毒作业。
- ★ 显示：21.5 英寸 Full HD 宽屏工业显示，适合 MES 看板、产线监控、设备操作与多窗口信息显示。
- ★ 触控：采用 P-CAP 10 点电容触控，支持手套操作，满足洁净区人机交互需求。
- ★ 核心：搭载 Intel® Celeron® J1900 四核处理器，低功耗设计，运行稳定，适合基础控制与长期在线应用。
- ★ 网络：配备双千兆网口，保障工业网络高速通信与设备互联。
- ★ 接口：提供 USB、RS-232、RS-485 等常用工业接口，满足现场设备连接需求。
- ★ 扩展：支持 Mini PCIe 扩展，可选 Wi-Fi、蓝牙、4G / 5G 通讯模块，适应不同联网需求。
- ★ 架构：基于 FlexCore™ 模块化设计，兼顾接口扩展、配置复用与项目化定制。
- ★ 可靠性：采用 Fanless 无风扇散热设计，并集成 CESIPC SafeCore™ 技术，提升异常断电及长期运行场景下的系统稳定性。


深圳市科拉德嵌入式技术有限公司 深圳市光明区尚智科技园1B栋8楼
联系人：Summer 18090825909 | 邮箱：sales14@cesipc.com | 官网：www.cesipc.cn

02 产品图片





03 I/O 接口示意图





04 产品规格

触摸与显示

参数项目	规格说明
显示尺寸	21.5" (16:9)
显示类型	FHD TFT LCD
分辨率	1920 × 1080
色彩数	16.2M
亮度	350 cd/m²
对比度	1000:1
背光寿命	50,000 hrs
触摸方式	投射式电容触控（P-CAP），10点
触摸防护	IP67（整机）

核心硬件

参数项目	规格说明
处理器	Intel® Celeron® J1900
核心数	4
线程	4
频率	2.0~2.42 GHz
缓存	2 MB L2 Cache
TDP	10W
显示	Intel HD Graphics
内存	DDR3L 4~8 GB
硬盘	1× mSATA SSD

I/O 接口

参数项目	规格说明
USB 2.0	2 × USB 2.0
RS232	1 × RS232
RS485	1 × RS485
千兆以太网	2 × LAN
音频	无
Wi-Fi（选配）	双频 2.4G/5G 无线网卡
4G/5G（选配）	/

电源输入

参数项目	规格说明
电源接口	1排3针可插拔端子，支持 9~36V DC 宽压输入
ATX开关	1× ATX 电源开关
启动模式	AT/ATX 模式切换（内置）

适用于制药、肉类加工、海鲜加工、乳制品湿洗区的21.5英寸宽屏洁净工业平板电脑

宽屏全封闭防水平板（G级 / IP69K）

WPC-W2162A-G

Intel® Celeron® J1900

产品属性

参数项目	规格说明
产品尺寸	570 (W) × 366.6(D) × 56 (H) mm
产品重量	12.34 KG 净重
外壳材质	304/316不锈钢
机械结构	钣金结构
安装方式	壁挂 / 桌面支架 / VESA 100×100 mm
复位开关	1× 复位开关
TPM	TPM 2.0
看门狗	支持硬件看门狗
MTBF	60,000 hrs

工作环境

参数项目	规格说明
工作温度	0~60℃（宽温 –40~80℃ 可选）
存储温度	–10~70℃（宽温 –40~80℃ 可选）
相对湿度	10%~90%，无冷凝
电磁兼容	CE、FCC（EN 55032 & EN 55035）
EMC谐波	EN IEC 61000–3–2


操作系统

参数项目	规格说明
Windows	Windows 7 / Windows 10 / Windows 11
Linux	Ubuntu 16.04 / 18.04 / 20.04 / 22.04

认证与合规

参数项目	规格说明
工厂认证	ISO9001: 2015
BIOS定制	BIOS / Boot LOGO / OEM

05 产品尺寸



06 产品应用



洁净室



乳制品生产线



生物制药



食品加工

07 产品订购信息

NO.	型号	料号	处理器参数	内存	硬盘
1	WPC-W2162A-G	C5.02.08.042	Intel® Celeron® J1900	4GB DDR3L	SSD 128GB
2	WPC-W2162A-G	C5.02.08.043	Intel® Celeron® J1900	8GB DDR3L	SSD 256GB

注：因市场波动，CPU型号，内存，硬盘等关键芯片会存在变动，具体咨询公司业务。

※ 本文件内所有技术参数如有变更，恕不另行通知。规格数据在标准测试条件下测量，实际可能因使用环境存在差异。
如需定制服务或技术支持，请联系 CESIPC 销售团队：0755-85286060 · sales14@cesipc.com · www.cesipc.cn
© 2026 深圳市科拉德嵌入式技术有限公司（CESIPC） · 版权所有