



便携式指挥箱

CTN-1580K(D)



产品介绍

科拉德便携式指挥箱 CTN-1580K(D) 是一款高性能移动指挥设备，专为应急指挥与现场操作设计。配备三块 15.6 英寸高清显示屏，分辨率为 1920*1080，亮度 700nit，保证在各种环境下清晰显示。内置 I7-10870H 处理器、16GB 内存与 512GB 存储，支持 GTX1070 显卡，提供强大计算与图像处理能力。支持 5G、有线和 Wi-Fi 多网络连接，续航 4 小时，广泛应用于现场应急指挥、通信与数据采集等任务。

产品特点



- 三块 15.6 英寸高清显示屏，亮度 700nit。
- 配备 I7-10870H 处理器，16GB 内存，强劲性能。
- 支持 GTX1070 独立显卡，提供高效图像处理。
- 支持 5G、有线和 Wi-Fi 多种网络连接，确保稳定通讯。
- 提供 USB 摄像头，支持高清视频采集与监控。
- 续航 4 小时，适合长时间现场操作使用。
- 配备 2 个 USB3.0 接口及多个视等，便捷连接设备。

产品参数

基础信息	产品名称	便携式指挥箱
	产品型号	CTN-1580K(D)
	运输方式	手提+拉杆
	防护等级（闭合）	IP65
	闭合尺寸(mm)	395*295*95
	重量	≤20Kg
显示与交互	屏幕数量	3
	屏幕尺寸	15.6 英寸
	屏幕亮度	700nit
	背光调节	支持
	屏幕触摸	/
	屏幕分辨率	1920*1080
	键盘	标准键盘带触摸板型
计算与扩展	摄像头	USB 摄像头
	PC1	I7-10870H+16GB+512GB
	PC2	/
	PC3	/
	独立显卡	GTX1070-8G
	KVM	/
	独立模块控制开关	/
	拓展空间	/



便携式指挥箱

CTN-1580K(D)

CeSIPC
—— 科拉德计算机 ——

音频与网络	扬声器	2 组 4W 扬声器
	中控系统	/
	声音提示	支持
	语音控制	/
	音频矩阵	/
	网络链路	5G、有线、Wi-Fi
	公网通讯	5G 路由器
	千兆交换机	支持
视频与接口	视频采集卡	/
	视频会议终端	/
	视频矩阵	/
	视频接口	3*HDMI 输出
	3.5 音频接口	1*二合一
	RCA 音频接口	/
	网络接口	2*POE LAN/2*WAN
	USB 接口	2*USB3.0
	调试口	1*RS232
	卡侬接口	1*卡侬输入
	电源接口	国标品字头
通信功能	无线集群	4*集群接口
	模拟电话	/
	移动电话	/
	PTT 手咪	/
其他关键配置	电池续航	续航 4 小时（内置）
	状态指示灯	支持
	SIM 卡槽	2*SIM
	GPS/BD 定位	/
	DC 输出	/

产品图片

