



融合调度指挥箱

CTN-1590K(A)



产品介绍

科拉德融合调度指挥箱 CTN-1590K(A) 是一款多功能、高性能的移动指挥设备，适用于应急调度和指挥中心。采用 IP65 防护等级，确保设备在恶劣环境下稳定运行。配备三块 15.6 英寸高清触摸屏，分辨率为 1920*1080，亮度为 400nit。内置双 Intel I7-1255U 处理器、32GB 内存与 1TB 存储，性能卓越。支持 5G、有线与 Wi-Fi 多种网络连接，配备多个视频与音频接口，确保多设备协同工作，广泛应用于指挥调度与应急响应。

产品特点



- 配备三块 15.6 英寸高清触摸屏，亮度 400nit。
- 内置双 I7-1255U 处理器，32GB 内存，处理能力强。
- 支持 5G、有线和 Wi-Fi 多种网络连接，确保稳定通信。
- 配备 2 个 USB 摄像头，支持高清视频采集与监控。
- 续航 2 小时，适应长时间应急指挥需求。
- 提供 6 个 USB3.0 接口，便捷连接多种设备。
- 配备 8.8 寸中控触摸屏，便于系统管理与操作控制。

产品参数

基础信息	产品名称	融合调度指挥箱
	产品型号	CTN-1590K(A)
	运输方式	手提+拉杆
	防护等级（闭合）	IP65
	闭合尺寸(mm)	560*360*230
	重量	≤25Kg
显示与交互	屏幕数量	3
	屏幕尺寸	15.6 英寸
	屏幕亮度	400nit
	背光调节	支持
	屏幕触摸	支持
	屏幕分辨率	1920*1080
	键盘	标准键盘带触摸板型
计算与扩展	摄像头	2*USB 摄像头
	PC1	I7-1255U+32GB+1TB
	PC2	I7-1255U+32GB+1TB
	PC3	I5-10210U+8G+128GB
	独立显卡	/
	KVM	支持
	独立模块控制开关	支持
音频与网络	拓展空间	/
	扬声器	2 组 10W 扬声器



融合调度指挥箱

CTN-1590K(A)



	中控系统	8.8 寸中控触摸屏
	声音提示	支持
	语音控制	/
	音频矩阵	支持
	网络链路	5G、有线、Wi-Fi
	公网通讯	5G 路由器
	千兆交换机	支持
视频与接口	视频采集卡	1*SDI、1*HDMI
	视频会议终端	/
	视频矩阵	支持
	视频接口	6*HDMI 输入//8HDMI 输出
	3.5 音频接口	1*二合一
	RCA 音频接口	2*RCA 输入/2*RCA 输出
	网络接口	3*LAN/1*WAN
	USB 接口	6*USB3.0
	调试口	1*RS232
	卡侬接口	5*复合卡侬输入
	电源接口	国标品字头
通信功能	无线集群	4*RJ45 接口
	模拟电话	4*RJ11 接口
	移动电话	支持
	PTT 手咪	1*手咪
其他关键配置	电池续航	续航 2 小时（内置）
	状态指示灯	支持
	SIM 卡槽	2*SIM
	GPS/BD 定位	BD
	DC 输出	/

产品图片

