



一体化指挥调度平台

CTN-1780K(F)



产品介绍

科拉德一体化指挥调度平台 CTN-1780K(F) 是一款集成化、高性能的应急指挥设备，专为复杂任务与现场调度设计。配备三块 17.3 英寸高清显示屏，分辨率为 1920*1080，亮度 800nit，确保清晰显示。内置 I7-10870H 处理器、32GB 内存与 512GB+1TB 存储，配备 GTX1070 显卡，具备强大计算与图像处理能力。支持 5G、有线与 Wi-Fi 多种网络连接，续航 2 小时，适用于现场指挥、调度与视频通讯等场景。

产品特点



- 配备三块 17.3 英寸高清显示屏，亮度 800nit。
- 内置 I7-10870H 处理器，32GB 内存，性能卓越。
- 支持 GTX1070 独立显卡，提供高效图像处理与多任务处理。
- 支持 5G、有线与 Wi-Fi 网络连接，确保稳定通讯。
- 配备 USB 摄像头，支持高清视频采集与实时监控。
- 续航 2 小时，适应长时间现场操作与指挥需求。
- 配备 4 个 USB3.0 接口与多个视频接口等，便于多设备连接。

产品参数

基础信息	产品名称	一体化指挥调度平台
	产品型号	CTN-1780K(F)
	运输方式	手提+拉杆
	防护等级（闭合）	IP53
	闭合尺寸(mm)	395*298*120
	重量	≤15Kg
显示与交互	屏幕数量	3
	屏幕尺寸	17.3 英寸
	屏幕亮度	800nit
	背光调节	支持
	屏幕触摸	/
	屏幕分辨率	1920*1080
	键盘	标准键盘带触摸板型
计算与扩展	摄像头	USB 摄像头
	PC1	I7-10870H+32GB+512GB+1TB
	PC2	/
	PC3	/
	独立显卡	GTX1070-8G
	KVM	/
	独立模块控制开关	/
音频与网络	拓展空间	/
	扬声器	2 组 4W 扬声器



一体化指挥调度平台

CTN-1780K(F)

CeSIPC
—— 科拉德计算机 ——

	中控系统	/
	声音提示	支持
	语音控制	/
	音频矩阵	/
	网络链路	5G、有线、Wi-Fi
	公网通讯	5G 模块
	千兆交换机	/
视频与接口	视频采集卡	/
	视频会议终端	/
	视频矩阵	/
	视频接口	3*HDMI 输出
	3.5 音频接口	1*二合一
	RCA 音频接口	/
	网络接口	1*LAN/1*WAN
	USB 接口	4*USB3.0
	调试口	1*RS232
	卡侬接口	1*卡侬输入
	电源接口	推拉式航插 2 芯
通信功能	无线集群	2*集群接口
	模拟电话	/
	移动电话	/
	PTT 手咪	/
其他关键配置	电池续航	续航 2 小时（内置）
	状态指示灯	支持
	SIM 卡槽	1*SIM
	GPS/BD 定位	/
	DC 输出	/

产品图片

