



应急消防指挥三屏终端

CTN-1780K(H)



产品介绍

科拉德应急消防指挥三屏终端 CTN-1780K(H) 是一款高性能的移动指挥设备，专为应急消防和灾后指挥设计。配备三块 17.3 英寸高清显示屏，分辨率为 1920*1080，亮度高达 1000nit，确保即使在强光下也能清晰显示。内置 I7-10870H 处理器、16GB 内存和 512GB+2TB 存储，支持 GTX1070 显卡，具备强大计算与图像处理能力。支持 5G、有线和 Wi-Fi 网络连接，续航 2 小时，适合消防应急指挥与现场监控等任务。

产品特点



- 三块 17.3 英寸高清显示屏，亮度 1000nit，显示清晰。
- 配备 I7-10870H 处理器，16GB 内存，性能卓越。
- 配有 GTX1070 独立显卡，支持高效图像处理与多任务操作。
- 支持 5G、有线和 Wi-Fi 网络连接，确保快速通讯。
- 提供 USB 摄像头，支持视频采集与实时监控。
- 续航 2 小时，适应长时间现场应急指挥需求。
- 配备 4 个 USB3.0 接口，支持多种外部设备连接与数据传输。

产品参数

基础信息	产品名称	应急消防指挥三屏终端
	产品型号	CTN-1780K(H)
	运输方式	手提+拉杆
	防护等级（闭合）	IP54
	闭合尺寸(mm)	519*422*154
	重量	≤20Kg
显示与交互	屏幕数量	3
	屏幕尺寸	17.3 英寸
	屏幕亮度	1000nit
	背光调节	支持
	屏幕触摸	/
	屏幕分辨率	1920*1080
	键盘	标准键盘带触摸板型
	摄像头	USB 摄像头
计算与扩展	PC1	I7-10870H+16GB+512GB+2TB
	PC2	/
	PC3	/
	独立显卡	GTX1070-8G
	KVM	/
	独立模块控制开关	/
	拓展空间	支持



应急消防指挥三屏终端

CTN-1780K(H)



音频与网络	扬声器	2 组 4W 扬声器
	中控系统	/
	声音提示	支持
	语音控制	/
	音频矩阵	/
	网络链路	5G、有线、Wi-Fi
	公网通讯	5G 模块
	千兆交换机	/
视频与接口	视频采集卡	/
	视频会议终端	/
	视频矩阵	/
	视频接口	3*HDMI 输出
	3.5 音频接口	1*二合一
	RCA 音频接口	/
	网络接口	1*LAN/1*WAN
	USB 接口	4*USB3.0
	调试口	1*RS232
	卡侬接口	/
	电源接口	国标品字头
通信功能	无线集群	2*集群接口
	模拟电话	/
	移动电话	/
	PTT 手咪	/
其他关键配置	电池续航	续航 2 小时（内置）
	状态指示灯	支持
	SIM 卡槽	1*SIM
	GPS/BD 定位	/
	DC 输出	/

产品图片

