

地震现场图传会议终端





产品介绍

科拉德地震现场图传会议终端 CTN-W150K-1P(华为)是一款专为地震救援与应急指挥设计的高性能设备,支持实时图像与视频传输。配备 15.6 英寸高清显示屏,分辨率为 1920*1080,亮度 400nit,确保在现场环境下清晰显示。内置 i7-10710U 处理器、15GB 内存与 512GB 存储,支持 5G、有线与 Wi-Fi 网络连接,搭载华为 BOX-310 视频会议终端,续航 4 小时,广泛应用于灾后指挥、现场图传与远程会议等场景。



产品特点

- 15.6 英寸高清显示屏, 亮度 400nit, 显示清晰。
- 内置 i7-10710U 处理器, 15GB 内存与 512GB 存储, 性能强劲。
- 支持 5G、有线与 Wi-Fi 网络连接, 确保稳定通讯。
- 配备华为BOX-310视频会议终端,提供高质量视频通讯。
- 配备 2 个 USB 摄像头,支持高清视频采集与实时监控。
- 续航4小时,适应长时间现场操作与指挥需求。
- 配备 2 个 USB3. 0 接口及多个视频等接口,便捷连接设备。

产品参数

基础信息	产品名称	地震现场图传会议终端
	产品型号	CTN-W150K-1P(华为)
	运输方式	手提
	防护等级 (闭合)	IP65
	闭合尺寸(mm)	513*404*210
	重量	≤20Kg
显示与交互	屏幕数量	1
	屏幕尺寸	15.6 英寸
	屏幕亮度	400nit
	背光调节	/
	屏幕触摸	/
	屏幕分辨率	1920*1080
	键盘	标准键盘带触摸板型
	摄像头	2*USB 摄像头
计算与扩展	PC1	i7-10710U/15G/512G
	PC2	/
	PC3	/
	独立显卡	/
	KVM	支持
	独立模块控制开关	/
	拓展空间	支持
音频与网络	扬声器	2 组 4W 扬声器



地震现场图传会议终端





	中控系统	/
	声音提示	支持
	语音控制	/
	音频矩阵	/
	网络链路	5G、有线、Wi-Fi
	公网通讯	5G 路由器
	千兆交换机	支持
	视频采集卡	/
	视频会议终端	华为 BOX-310
	视频矩阵	/
	视频接口	1*HDMI 输入/1*HDMI 输出
	3.5 音频接口	/
视频与接口	RCA 音频接口	2*RCA 输入/2*RCA 输出
	网络接口	4*LAN/1*WAN
	USB 接口	2*USB3. 0
	调试口	/
	卡侬接口	2*复合卡侬输入
	电源接口	推拉式航插 2 芯
通信功能	无线集群	/
	模拟电话	/
	移动电话	/
	PTT 手咪	/
其他关键配置	电池续航	4 续航小时(内置)
	状态指示灯	支持
	SIM卡槽	2*SIM
	GPS/BD 定位	/
	DC 输出	DC-12V

产品图片





